JohnsonDiversey™/MC

LinoBASE®

Produit de protection pour linoléum

Produit spécialement formulé pour enduire et protéger les surfaces de sol en linoléum

Versatile

- Forme un revêtement très dur non supprimable qui aide à maintenir pour les sols en linoléum un bon aspect pendant de nombreuses années
- Ravive la véritable couleur, même sur du linoléum ancien, usé et passé, tout en prolongeant la durée de service du sol en linoléum

Durable

- Le produit ne va pas s'effriter ou se fissurer, même s'il est appliqué sur du linoléum très poreux
- Cette nouvelle solution à base de polymères crée un revêtement dur, avec des propriétés supérieures en pénétration, adhérence et cohésion, ce qui permet une plus grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques que les produits d'apprêt conventionnels
- Protège contre les dégâts des eaux et contre les nettoyants pours sols conventionnels qui sont alcalins

JohnsonDiversey
LinoBASE
LINOLEUM SEALER
SCELLANT POUR LE LINOLÉUM
SELLADOR PARA LINOLEO
18.9 L / 5 U.S. Gal.
5104888
TRANSPORTER ET ENTREPOSER AVEC CE CÔTÉ SUR LE DESSUS
EMBARQUE Y ALMACENE EN LA BODEGA CON ESTE LADO HACIA ARRIBA
SHIP AND WAREHOUSE THIS SIDE UP

Conçu pour

COMMERCES DE DÉTAIL

ÉDUCATION

ENTITÉS GOUVERNEMENTALES

JohnsonDiversey

JohnsonDiversey

Mode d'emploi :

Le **produit de protection LinoBASE® pour linoléum** est spécialement formulé pour former un revêtement durable sur le sol en linoléum, et pour aider à éviter qu'il ne soit taché ou endommagé par de l'eau, ou des produits nettoyants conventionnels alcalins ou décapants.

- Bloquer l'accès des zones à traiter, pour décapage ou finition.
- Les sols peuvent être très glissants quand du produit décapant y est appliqué, il faut faire attention.
- Enlever le vieux revêtement de finition en utilisant du **décapant pour linoléum LinoSAFE®**, en suivant les instructions de l'étiquette.
- S'il n'y avait pas de finition antérieure sur le linoléum, y passer du produit **décapant neutre LinoSAFE®** dilué au taux de 2 oz. par gallon, afin d'éliminer les plus grosses salissures.
- Rincer et laisser sécher.
- Un linoléum doit être rendu uniforme en texture et aspect avant d'y appliquer du produit de **protection pour linoléum LinoBASE®**.
- Polir à sec le linoléum endommagé avec un tampon en paille de fer calibre 000 sur une machine à 175 tours/minute.
- Nettoyer la poussière résiduelle avec une vadrouille à dépoussiérer et laisser sécher.

- Appliquer 2 couches uniformes de produit de **protection pour linoléum InfoBase®** en utilisant une vadrouille synthétique en mélange de rayonne.
- Laisser un temps de séchage de 45–60 minutes entre couches successives, en fonction des conditions de température et d'humidité.
- Passer une couche finale avec un des produits de finition pour sols JohnsonDiversey, en suivant les indications de son étiquette.

Remarque : Le produit de finition pour sols mat à faible éclat **Carefree®** est celui qui convient le mieux pour des sols en linoléum.

Spécifications du produit :

Point d'ébullition/ Condensation	> 212° F (> 100° C)
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
Point de fusion/Gel	32° F (0° C)
Solides non volatils	15%
pH	7,7

Odeur	Faible
Conservation	2 ans
Résistance au glissement	Conforme aux exigences ASTM D2047
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,03

Conditionnement proposé :

CODE PRODUIT	DESCRIPTION/CONTENANCE	DILUTION
5104888	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L	Prêt à l'emploi

Classification des risques :

HMIS	Concentrate	NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Faible; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité :

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent des mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent s'obtenir en ligne sur ww.johnsondiversey.com ou en téléphonant au 888 352 2249.

Pour plus d'informations, nous contacter :
800 558 2332 · www.johnsondiversey.com

© 2009 JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC752F (09/162)